



KW-Hochleistungs-Rennsportfedern


Werden aus speziell legiertem und vergütetem Federstahl gefertigt. Die höhere Belastbarkeit des Materials ermöglicht die Verwendung geringerer Drahtdurchmesser, dadurch werden die Federn bis zu 30% leistungsfähiger als Standard Rennsportfedern. Zusätzlich wird hierdurch eine nicht unerhebliche Gewichtsreduzierung der ungefederten Masse erreicht.

(S) = KW Standard Rennsportfeder Preis: 59,00 €

(H) = KW Hochleistungs Rennsportfeder Preis: 69,00 €


Lo = ungespannte Länge / Innendurchmesser 61 mm

Federhärte	Lo 100 mm	Lo 120 mm	Lo 140 mm	Lo 150 mm	Lo 160 mm	Lo 170 mm	Lo 180 mm	Lo 200 mm	Lo 220 mm	Lo 250 mm	Lo 290 mm	Lo 300 mm	Lo 320 mm
25 N/mm										H			
30 N/mm						H		H / S		H			
35 N/mm										H			
40 N/mm		H	H			H		H		H	H		
45 N/mm										H			
50 N/mm			H			H		H		H	H	S	H
60 N/mm		H	H		H	H		H		H / S	H		H
70 N/mm	H		H			H		H		H / S			H
80 N/mm	H	H	H	H		H		H		H			
90 N/mm	H	H	H			H		H		H			
100 N/mm	H	H	H		H	H	H	H	H				
110 N/mm	H	H	H			H							
120 N/mm	H	H	H			H		H	H				
130 N/mm			H			H							
140 N/mm	H	H	H					H					
150 N/mm			H			H							
160 N/mm	H	H	H										
170 N/mm			H			H							
180 N/mm	H	H	H										
190 N/mm			H			H							
200 N/mm	H	H	H										
220 N/mm	H	H	H										
240 N/mm	H	H	H										
260 N/mm	H	H	H										
280 N/mm	H	H											
300 N/mm	H	H											
320 N/mm	H												
340 N/mm	H												



Standard-Rennsportfeder

1,03 kg
85 mm
5700 N



Hochleistungs-Rennsportfeder

0,78 kg
109 mm
6540 N

Gewicht max. Federweg Sn(mm) theor. max. Federkraft FC

Vorspannfeder Preis: 39,- €



Federhärte	Lo 60 mm	Lo 80 mm	größter zul. Federweg
3 N/mm		X	68 mm
10 N/mm		X	55 mm
20 N/mm		X	45 mm
40 N/mm	X		44 mm
50 N/mm	X		43 mm
60 N/mm	X		36 mm

KW Competition Stützlager



Werden aus hochfestem Aluminium gefertigt und mit hochwertigen Uniballagern ausgestattet. Größtenteils sind über die Lager Sturz und Nachlaufkorrekturen möglich.

Für viele Fahrzeuge lieferbar !

Ersatzteile & Zubehör



Bild	Zubehör	Bestell Nr.	Preis
Bild 2	Federteller oben, flach 10,5 mm Bohrung	VD 3221	20,00 €
Bild 1	Federteller oben, flach 14 mm Bohrung	VD 0007	20,00 €
Bild 3	Federteller oben, konisch 20 mm Bohrung	VD 3220	20,00 €
Bild 3	Federteller oben, konisch 22 mm Bohrung	VD 3080	20,00 €
Bild 4	Zwischenring zur Aufnahme v. Haupt- und Hilfsfeder	VD 3000	10,00 €
Bild 3	Federdistanz, Höhe 15 mm	VD 0045	25,00 €
Bild 2	Federdistanz, Höhe 30 mm	VD 0046	28,00 €
Bild 3	Federdistanz, Höhe 50 mm	VD 0047	30,00 €
Bild 1	Konterring, M52 Gewinde	VD 0035	16,00 €
Bild 2	Federteller, unten 13,5 mm Bund, M52 Gewinde	VD 0036	19,00 €
	Hackenschlüssel 80 mm Schlüsselweite	VD 0004	10,00 €